


SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION






**206051/AN/160**



# SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION:

Badany parametr / Tested parameter	Jednostka / Unit	Wielkość uzyskana / Obtained parameter	Nr normy / No. of standard
Skład surowcowy / Composition:		100% PES	PN-P 04604
Szerokość / Width:	cm	160 ± 2 cm	PN EN 1773
Masa / Weight	m <sup>2</sup>	275 ± 14 g/m <sup>2</sup>	PN-ISO 3801
Gęstość (osnowa) / Densities (warp)	dm	270 ± 5	PN-EN 1049-2
Gęstość (wątek) / Densities (weft)	dm	175 ± 9	PN-EN 1049-2
Siła zrywająca (osnowa) / Tensile strength (warp)	(N)	≥ 1400	PN EN ISO 13934-1
Siła zrywająca (wątek) / Tensile strength (weft)	(N)	≥ 2800	PN EN ISO 13934-1

## Sposób czyszczenia / Cleaning method:

				
MAX. TEMP. PRASOWANIA 150°C MAXIMUM TEMP. 150°C / 300°F	NIE CHLOROWAĆ DO NOT BLEACH	NIE CZYSZCĆ CHEMICZNIE DO NOT DRY CLEAN	PRANIE W MAX. TEMP. 60°C WATER TEMPERATURE NOT ABOVE 60°C	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘGNOWEJ DO NOT TUMBLE DRY